

LED napájecí zdroj 36W, DC24V/1,5A, IP67, plastový, do el.instalační krabice

Kód produktu: **ML-732.102.64.1**Typ produktu: **PUK PS-DC24V/1,5A****McLED Asist****+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881****support@mcled.cz**

Popis: LED napěťový zdroj pro LED pásy 36W, výstup DC 24V/1,5A. IP67. Vhodný pro montáž do el.instalační krabice. Vstupní napětí 230V AC, materiál krytu: plast, barva: bílá. Rozměry 75x25mm, hmotnost 0,115kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.



Parametry:

Provedení: **Statický**Vhodný pro venkovní použití: **Ne**Stmívání 0-10 V: **Ne**Stmívání 1-10 V: **Ne**Stmívání DALI: **Ne**Stmívání DSI: **Ne**Stmívání DMX: **Ne**Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**Stmívání LineSwitch: **Ne**Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ne**Stmívání modulací napájecího napětí: **Ne**Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **Ne**Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **Ne**Programovatelné stmívání: **Ne**RF stmívání: **Ne**Stmívání redukcí sinusovky: **Ne**Stmívání Bluetooth: **Ne**Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**Kompatibilita s Google Assistant: **Ne**Kompatibilita s Amazon Alexa: **Ne**Kompatibilita s Casambi: **Ne**Podpora IFTTT: **Ne**Výkon: **36 W**Materiál: **plast**Stmívání Touch and Dim: **Ne**Stmívání Zigbee: **Ne**Stmívání tlačítkem: **Ne**Funkce řízení konstantního světelného toku: **Ne**Bez stmívání: **Ano**Kryt, pouzdro: **Plast**Určeno pro konstantní proud: **Ne**Určeno pro konstantní napětí: **Ano**Výstupní napětí - rozsah [V]: **24 - 24**Výstupní proud - rozsah [mA]: **0 - 7100**Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **Ne**Výstupní výkon - rozsah [W]: **36 - 36**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **II**Výška [mm]: **25**Průměr [mm]: **75**Umístění: **suché prostředí**Záruka McLED [M]: **36**EAN: **8595607151719**Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**Jmenovité napětí - rozsah [V]: **200 - 250**Výstupní napětí [V]: **24**