

## LED svítidlo Vanda R14, 14W, 1100lm, 3000K, IP20

Kód produktu: **ML-416.052.71.0**

Typ produktu: **VA170R-14W3000K-W-LN**

**McLED Asist**

**+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881**

**support@mcled.cz**

**Popis: LED přisazené svítidlo Vanda R14, 14W (ekvivalent 100W), 230V, IP20, 3000K - teplá bílá, světelný tok 1100lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry ø 170x42, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9**



### Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: [Ano](#)

Vhodné pro závěsnou montáž: [Ne](#)

Vhodné pro stropní montáž: [Ano](#)

Vhodné pro vestavnou montáž: [Ne](#)

Vhodné pro přisazenou montáž: [Ano](#)

Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: [Ne](#)

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: [Ne](#)

Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)

Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": [Ne](#)

Vhodné pro nouzové osvětlení: [Ne](#)

S pohybovým čidlem : [Ne](#)

Se senzorem osvětlení: [Ne](#)

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: [Ne](#)

S větracími otvory: [Ne](#)

Max. celkový příkon [W]: [14](#)

Jmenovitý světelný tok [lm]: [1100](#)

Se světelným zdrojem: [Ano](#)

Vhodné pro počet světelných zdrojů: [1](#)

Objímka: [Bez](#)

Materiál pouzdra: [Hliník](#)

Barva krytu: [Bílá](#)

Materiál difuzoru: [Plast mléčný](#)

Druh napětí: [AC](#)

Jmenovité napětí od / do [V]: [220 - 240](#)

Převládající barva světla: [Bílá](#)

Barevná teplota [K]: [3000 - 3000](#)

Index podání barev CRI: [80-89 \(třída 1B\)](#)

Výška / hloubka [mm]: [42](#)

Vnější průměr [mm]: [170](#)

Úhel vyzařování (°): [120](#)

Barva světla: [teplá bílá WW](#)

Náhrada za: [90 W](#)

Provozní jednotka: [LED driver proudový](#)

Provozní jednotka součástí: [Ano](#)

Rozložení světla: [Symetrický](#)

Vyzařovací úhel: [Extrémně široký svazek >80°](#)

Výstup světla: [Přímý](#)

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: [E](#)

Stupeň krytí (IP): [IP20](#)

Třída ochrany: [I](#)

Záruka McLED [M]: [36](#)

EAN: [8594059197597](#)



