

LED svítidlo Vanda R8, 8W, 600lm, 3000K, IP20

Kód produktu: **ML-416.050.71.0**

Typ produktu: **VA120R-8W3000K-W-CN**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED přisazené svítidlo Vanda R8, 8W (ekvivalent 60W), 230V, IP20, 3000K - teplá bílá, světelný tok 600lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry ø 120x40, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9**



Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: **Ano**

Vhodné pro závěsnou montáž: **Ne**

Vhodné pro stropní montáž: **Ano**

Vhodné pro vestavnou montáž: **Ne**

Vhodné pro přisazenou montáž: **Ano**

Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: **Ne**

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: **Ne**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **Ne**

Vhodné pro nouzové osvětlení: **Ne**

S pohybovým čidlem: **Ne**

Se senzorem osvětlení: **Ne**

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **Ne**

S větracími otvory: **Ne**

Max. celkový příkon [W]: **8**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **600**

Se světelným zdrojem: **Ano**

Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**

Objímka: **Bez**

Materiál pouzdra: **Hliník**

Barva krytu: **Bílá**

Materiál difuzoru: **Plast mléčný**

Druh napětí: **AC**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **3000 - 3000**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Výška / hloubka [mm]: **40**

Vnější průměr [mm]: **120**

Úhel vyzařování (°): **120**

Barva světla: **teplé bílý WW**

Náhrada za: **50 W**

Provozní jednotka: **LED driver proudový**

Provozní jednotka součástí: **Ano**

Rozložení světla: **Symetrický**

Vyzařovací úhel: **Extrémně široký svazek >80°**

Výstup světla: **Přímý**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **E**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **I**

Záruka McLED [M]: **36**

EAN: **8594059195968**



