

Přisazené nouzové svítidlo se symboly Sign P, 2W, IP20

Kód produktu: **ML-462.003.68.0**

Typ produktu: **SI-2W3H-SP-W6000K**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Přisazené nouzové svítidlo se symboly Sign P, 2W, IP20, 6000K, 3h doba zálohy, svítící při výpadku/trvale. Součástí balení jsou úchyty k upevnění na stěnu a sada piktogramů - šipky vlevo, vpravo, nahoru, dolů a nápis EXIT.**



Nouzové piktogramové LED svítidlo **Sign P** o výkonu 2 W vytváří světelný tok 60 lm. Svítidlo je určeno pro **vyznačení směru úniku s pozorovací vzdáleností 26 m** a může fungovat jak v **pohotovostním tak i trvalém režimu**, tj. svítí při výpadku napájení normálního osvětlení a může navíc svítit i trvale v době funkčního normálního osvětlení.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 50000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez znatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je chladně bílý** o teplotě chromatičnosti 6000 K s indexem barevného podání CRI 80.

Konstrukce

Těleso svítidla je plastové, bílé barvy, obdélníkového tvaru o délce 267 mm, šířce 34 mm a výšce 171 mm. Z hlediska ochrany před vniknutím cizích těles (prachu) a vody dosahuje krytí IP20. Optický systém zajišťuje prosvícení příslušného piktogramu – buď ve formě šipky (←, →, ↑, ↓) nebo textu „EXIT“. Integrovaná **LiFePO4 baterie** o napětí 3,2 V a kapacitě 600 mAh umožňuje **nouzové svícení po dobu tří hodin**.

Montáž

Svítidlo je určeno pro **stropní nebo nástěnnou přisazenou montáž** do suchých interiérů. V případě nástěnné instalace lze svítidlo orientovat rovnoběžně se stěnou nebo naopak kolmo ke stěně.

Připojení

Svítidlo patří do II. třídy elektrických spotřebičů. Připojuje se na **standardní síťové napětí 230V/50Hz**. Svorkovnice svítidla je dvoupólová šroubová a neumožňuje připojení smyčkováním.

Parametry:

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Funkce: **Značení únikové cesty**

Typ označení/stítku: **Vložený list/cedule**

Typ indikátoru / piktogramu: **Jedno/dvou stranný**

S piktogramem: **Ano**

Monitorovací zařízení: **Bez**

Typ provozu: **Trvalý provoz / Nouzový režim (svítidlo pro nouzové i trvalé osvětlení)**

S dálkovým připojením: **Ne**

Šířka [mm]: **34**

Výška / hloubka [mm]: **171**

Délka [mm]: **267**

Výkon světelného zdroje [W]: **2**

Samostatnost [h]: **3**

Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: **60**

Převládající barva světla: **Bílá**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Zdroj napájení v nouzovém režimu: **Individuální baterie**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Se světelným zdrojem: **Ano**

Materiál pouzdra: **Plast**

Barva krytu: **Bílá**

Materiál difuzoru: **Plast čirý**

Druh napětí: **AC**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Vhodné pro nouzové osvětlení: **Ano**

Barva světla: **chladně bílý CW**

Záruka McLED [M]: **24**

EAN: **8595607114042**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **II**

Max. celkový příkon [W]: **2**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **60**

Barevná teplota [K]: **6000 - 6000**

Účinník: **0,5**

Max. pozorovací vzdálenost [m]: **26**

