

## Stmívatelný DALI driver 40W ke svítidlům Nova 350/400, 700-1050mA

Kód produktu: **ML-419.042.33.0**Typ produktu: **PS40W-EDF****McLED Asist****+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881****support@mcled.cz**

Popis: Regulovatelný SELV zdroj konstantního proudu k LED svítidlům Nova 350/400, řiditelný pomocí DALI nebo tlačítkem. Maximální výkon 40W, PF 0,95, výstupní napětí DC9-52V, výstupní proud max. 1050mA. Rozměry 186x45x30mm, IP20, materiál plast. Zdroj disponuje integrovanou ochranou proti zkratu, přetížení i přehřátí. Lze nastavit konkrétní max. hodnotu výstupního proudu.



### Parametry:

Provedení: [Statický](#)Vhodný pro venkovní použití: [Ne](#)Stmívání 0-10 V: [Ne](#)Stmívání 1-10 V: [Ne](#)Stmívání DALI: [Ano](#)Stmívání DSI: [Ne](#)Stmívání DMX: [Ne](#)Stmívání integrovaným potenciometrem: [Ne](#)Stmívání LineSwitch: [Ne](#)Stmívání vlastním systémem výrobce: [Ne](#)Stmívání modulací napájecího napětí: [Ne](#)Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): [Ne](#)Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): [Ne](#)Programovatelné stmívání: [Ne](#)RF stmívání: [Ne](#)Stmívání redukcí sinusovky: [Ne](#)Stmívání Touch and Dim: [Ano](#)Stmívání Zigbee: [Ne](#)Stmívání tlačítkem: [Ne](#)Funkce řízení konstantního světelného toku: [Ne](#)Bez stmívání: [Ano](#)Kryt, pouzdro: [Plast](#)Určeno pro konstantní proud: [Ne](#)Určeno pro konstantní napětí: [Ano](#)Výstupní napětí - rozsah [V]: [9 - 52](#)Výstupní proud - rozsah [mA]: [700 - 1050](#)Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): [Ne](#)Výstupní výkon - rozsah [W]: [40](#)Stupeň krytí (IP): [IP20](#)Třída ochrany: [II](#)Délka [mm]: [186](#)Šířka [mm]: [45](#)Výška [mm]: [30](#)Stmívání Bluetooth: [Ne](#)Kompatibilita s Apple HomeKit: [Ne](#)Kompatibilita s Google Assistant: [Ne](#)Kompatibilita s Amazon Alexa: [Ne](#)Kompatibilita s Casambi: [Ne](#)Podpora IFTTT: [Ne](#)Výkon: [40 W](#)Materiál: [plast](#)Záruka McLED [M]: [36](#)EAN: [8595607141932](#)Frekvence - rozsah [Hz]: [50 - 60](#)