

LED páska WW, 240LED, 500lm/m, 6W/m, 24V, IP67, 50m

Kód produktu: **ML-126.034.90.2**


Typ produktu: **2835WW-M240L9W67F24RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Stmívatelný LED páska SMD2835, teplá bílá (3000K), 6W, 240LED, 500lm/m, CRI>90, segment 25mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB páska, max. délka páska při jednostranném zapojení: 13m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **240**

Výkon na metr [W]: **6**

Světelný tok na metr [lm]: **500**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Max. celkový příkon [W]: **6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **2850 - 3150**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka páska při jednostranném napájení [m]:

13

Max. délka páska při oboustranném napájení [m]:

26

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **teplá bílá WW**

Svítivost: **nízká - dekorativní**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **Ano**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Dělitelnost páska po [mm]: **25 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**



Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607128117**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**



WW 3000 K	SMD 2835	240 LED/m	6 W/m	500 lm/m	
IP 67	24 V DC	6 LED 25 mm	≤13 m 24 V DC	≤26 m 24 V DC	
CRI 90	120°	50,000 h L70 B50			

WW 3000 K	SMD 2835	240 LED/m	6 W/m	500 lm/m	
IP 67	24 V DC	6 LED 25 mm	≤13 m 24 V DC	≤26 m 24 V DC	
CRI 90	120°	50,000 h L70 B50			

