

## LED pásek RGB, 60LED, 8W/24V, IP20, 50m


Kód produktu: **ML-128.005.90.2**Typ produktu: **5050RGB-M60L10F24-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Stmívatelný LED pásek SMD5050, RGB - barevný, 8W, 60LED, 300lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 15m, opatřen samolepící páskou 3M. Délka 50m.



### Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **8**Světelný tok na metr [lm]: **300**Druh napětí: **DC**Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **8**Převládající barva světla: **RGB**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **4**Průřez vodiče [mm2]: **0,5**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

**15**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

**30**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **barevný - RGB**Svitivost: **nízká - dekorativní**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **4**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607136686**