

Kabelová rovná přívodka L20, 3piny, IP67, šroubovací

Kód produktu: **ML-112.214.67.0**

Typ produktu: **Con-L20-3pin-screw**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Kabelová přívodka rovná, IP67, šroubovací kontakty, L20, 3piny. Rozměry přívodky: délka 60,3mm x průměr 28,2 mm, otvor průměr 20mm, max. 20A/250V, pro průměry kabelu 6,5 - 10,5mm, max. průřez 1,5mm².



Parametry:

Typ připojení: [kabel - kabel](#)

Typ kontaktů: [Ostatní, jiné](#)

Počet pólů: **3**

Počet řad kontaktů: **1**

Úhlový kontakt / připojení vodiče: **180 °**

([vodorovně](#))

Jmenovitý proud [A]: **20**

Jmenovité napětí [V]: **250**

Typ elektrického připojení: [Šroubová svorka](#)

Typ připojitelného kabelu: [Kulatý kabel](#)

Materiál povrchu kontaktu: [Zlato](#)

Materiál pouzdra: [Plast](#)

Barva krytu: [Černá](#)

S ochranným vodičem: [Ano](#)

Rozsah provozních teplot: **-40 - 105**

Stupeň krytí (IP), ve smontovaném stavu: **IP67**

EAN: **8595607135009**

Typ-velikost: **L20**



 3 pin	L20	 max. 1,5 mm²	 max. Ø 6,5-10,5 mm
IP 67	max. 20 A	max. 250 V	 max. +105°C min -40°C

