

LED svítidlo Vanda R24, 24W, 2000lm, 4000K, IP20

Kód produktu: **ML-416.055.71.0**Typ produktu: **VA225R-24W4000K-W-LN****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED přisazené svítidlo Vanda R24, 24W (ekvivalent 2x75W), 230V, IP20, 4000K - neutrální bílá, světelný tok 2000lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry ø 225x42, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9**

**Parametry:**Vhodné pro nástěnnou montáž: [Ano](#)Vhodné pro závěsnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro stropní montáž: [Ano](#)Vhodné pro vestavnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro přisazenou montáž: [Ano](#)Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: [Ne](#)

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-

1: [Ne](#)Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": [Ne](#)Vhodné pro nouzové osvětlení: [Ne](#)S pohybovým čidlem : [Ne](#)Se senzorem osvětlení: [Ne](#)Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: [Ne](#)S větracími otvory: [Ne](#)Max. celkový příkon [W]: **24**Jmenovitý světelný tok [lm]: **2240**Se světelným zdrojem: [Ano](#)Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**Objímka: [Bez](#)Materiál pouzdra: [Hliník](#)Barva krytu: [Bílá](#)Materiál difuzoru: [Plast mléčný](#)Druh napětí: [AC](#)Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Převládající barva světla: [Bílá](#)Barevná teplota [K]: **4000 - 4000**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Výška / hloubka [mm]: **42**Vnější průměr [mm]: **225**Úhel vyzařování (°): **120**Barva světla: [neutrálně bílý NW](#)Náhrada za: **150 W**Provozní jednotka: [LED driver proudový](#)Provozní jednotka součástí: [Ano](#)Rozložení světla: [Symetrický](#)Vyzařovací úhel: [Extrémně široký svazek >80°](#)Výstup světla: [Přímý](#)

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: [E](#)Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **I**Záruka McLED [M]: **36**EAN: **8594059197627**



