

LED svítidlo Cala 18 E, 18 W, 2700 K, IP44

Kód produktu: **ML-411.215.32.0**Typ produktu: **CAL14H-18/100W2700K44N-E****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED stropní a nástěnné svítidlo 18W s nouzovým modulem 1,5 h (ekvivalent 100W úspora až 82%), 230V, IP44, 2700K - teplá bílá, světelný tok 1320lm (nouz. režim 264lm), vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry ø 360 x 105, materiál plech/plast, nestmívatelné, PF>0,9

**Parametry:**Způsob montáže: **Povrchová montáž**S piktogramem: **Ne**Monitorovací zařízení: **Testovací tlačítko**Typ provozu: **Trvalý provoz / Nouzový režim****(svítidlo pro nouzové i trvalé osvětlení)**S dálkovým připojením: **Ne**Zdroj napájení v nouzovém režimu: **Individuální baterie**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Se světelným zdrojem: **Ano**Jmenovitý proud [mA]: **75 - 81,8**Samostatnost [h]: **1,5**Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: **264**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Vhodné pro nouzové osvětlení: **Ano**Barva světla: **teple bílý WW**Záruka McLED [M]: **24**Objímka: **Bez**Materiál pouzdra: **Kov**Barva krytu: **Bílá**Materiál difuzoru: **Plast mléčný**Druh napětí: **AC**Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **E**Stupeň krytí (IP): **IP44**Třída ochrany: **I**Max. celkový příkon [W]: **18**Jmenovitý světelný tok [lm]: **1320**Barevná teplota [K]: **2700 - 2700**Účinník: **0,9**Výška / hloubka [mm]: **105**Vnější průměr [mm]: **360**Výkon světelného zdroje [W]: **18**EAN: **8595607120517**

