

LED pásek UWW, 120LED 490lm/m 7W/m, 24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-126.824.60.0**


Typ produktu: **2835UWW-M120L10W20F24RA90**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, ultra teplá bílá (2000K), 7W, 120LED, 490lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 10m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka v balení: 5m.



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **7**

Světelný tok na metr [lm]: **490**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **7**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **1900 - 2100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,5**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]:

10

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]:

25

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **ultra teplá bílá UWW**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**





Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**



EAN: **8595607101776**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**



UWW 2000 K	SMD 2835	120 LED/m	7 W/m	490 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 50 mm	54000 h L70 B10		120°



UWW 2000 K	SMD 2835	120 LED/m	7 W/m	490 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 50 mm	54000 h L70 B10		120°

