

Nestmívatelný driver 40W ke svítidlům Office, 1050mA

Kód produktu: **ML-419.048.32.0**Typ produktu: **PS40W-LNF****McLED Asist****+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881****support@mcled.cz**

Popis: Neregulovatelný SELV zdroj konstantního proudu k LED panelům Office.
Maximální výkon 40W, PF 0,9, výstupní napětí DC27-38V, výstupní proud 1050mA.
Rozměry 115x45x30 mm, IP20, materiál: plast. Zdroj disponuje integrovanou ochranou proti zkratu i přetížení.



Parametry:

Provedení: **Statický**Vhodný pro venkovní použití: **Ne**Stmívání 0-10 V: **Ne**Stmívání 1-10 V: **Ne**Stmívání DALI: **Ne**Stmívání DSI: **Ne**Stmívání DMX: **Ne**Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**Stmívání LineSwitch: **Ne**Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ne**Stmívání modulací napájecího napětí: **Ne**Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **Ne**Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **Ne**Programovatelné stmívání: **Ne**RF stmívání: **Ne**Stmívání redukcí sinusovky: **Ne**Stmívání Bluetooth: **Ne**Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**Kompatibilita s Google Assistant: **Ne**Kompatibilita s Amazon Alexa: **Ne**Kompatibilita s Casambi: **Ne**Podpora IFTTT: **Ne**Výkon: **40 W**Materiál: **plast**Stmívání Touch and Dim: **Ne**Stmívání Zigbee: **Ne**Stmívání tlačítkem: **Ne**Bez stmívání: **Ano**Kryt, pouzdro: **Plast**Určeno pro konstantní proud: **Ano**Určeno pro konstantní napětí: **Ne**Výstupní napětí - rozsah [V]: **27 - 38**Výstupní proud - rozsah [mA]: **1050 - 1050**Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **Ne**Výstupní výkon - rozsah [W]: **40**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **II**Délka [mm]: **115**Šířka [mm]: **45**Výška [mm]: **30**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607136532**Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**Jmenovité napětí - rozsah [V]: **220 - 240**