

LED vestavné svítidlo Sima 5, 5 W 2700 K

Kód produktu: **ML-412.037.33.0**Typ produktu: **S50-5W2700K24-W-EN****McLED Asist****+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881****support@mcled.cz**

Popis: LED podhledové svítidlo 5 W - směřovatelné, 230 V, IP20, 2700 K - teplá bílá, světelný tok 375 lm (náhrada za 50 W halogen), vyzařovací úhel 24 °, Ra>80, životnost až 50.000 h, rozměry ø 53x46, materiál hliník/sklo, nestmívatelné, PF>0,8



Parametry:

Vhodné pro přisazenou montáž: **Ne**Vhodné pro vestavnou montáž: **Ano**Vhodné pro závěsnou montáž: **Ne**Vhodné pro stropní montáž: **Ano**Nastavitelnost: **Naklápěcí**S pohybovým čidlem: **Ne**Se senzorem osvětlení: **Ne**Typ světelného zdroje: **LED**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Jmenovitý světelný tok [lm]: **375**Účinnost: **0,5**Výška / hloubka [mm]: **46**Vnější průměr [mm]: **53**Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **Ne**Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: **Ano**Se světelným zdrojem: **Ano**Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**Objímka: **Bez**Materiál pouzdra: **Hliník**Barva krytu: **Bílá**Materiál difuzoru: **Sklo čiré**Druh napětí: **AC**Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **Ne**Náhrada za: **50 W**Úhel vyzařování (°): **24**Barva světla: **teplá bílá WW**Záruka McLED [M]: **36**EAN: **8595607117159**Provozní jednotka: **LED driver proudový**Provozní jednotka součástí: **Ano**Rozložení světla: **Úzce zářící**Vyzařovací úhel: **Středně široký svazek 21-40°**Výstup světla: **Přímý**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **II**Max. celkový příkon [W]: **5**

