

LED pásek CW, 128LED, 2150lm/m, 11,5W/24V, IP20, 5m


Kód produktu: **ML-126.065.90.0**Typ produktu: **2835CW-M128L10W20F24RA90-5M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, studená bílá (6000K), 11,5W, 128LED, 2150lm/m, CRI>90, segment 62,5mm, 8LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka 5m.




Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **128**Výkon na metr [W]: **11,5**Světelný tok na metr [lm]: **2150**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

7

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

14Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **11,5**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **studeně bílý CW**Svítivost: **extra vysoká**Dělitelnost pásku po [mm]: **62,5 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **8**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka segmentů [mm]: **62,5**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607149808**Značka LED čipu: **San'an**

CW 6000 K	SMD 2835	128 LED/m	11,5 W/m	2150 lm/m	
IP 20	24 V DC	8 LED 100 mm			
120°	CRI 90				

