



Barva: ■ Oranžová

Údaje o materiálu

Barva	Oranžová
Izolační materiál	Polykarbonát (PC)
Třída hořlavosti podle UL94	V2
Požární zatížení	0,015 MJ
Hmotnost	0,5 g

Obchodní údaje

Product Group	26 (picoMAX Connectors)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821479260
Číslo celního tarifu	82055980000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2092-1630

CAD/CAE-Data

CAD data


2D/3D Models
2092-1630

CAE data


ZUKEN Portal
2092-1630

Pokyny k instalaci


Aretační systém



Odpojení konektoru (zásuvky) pomocí odjišťovacího nástroje. Odjišťovací nástroj zasuňte do zajišťovací západky konektoru do plošného spoje (vidlice).



Odpojení konektoru (zásuvky) pomocí odjišťovacího nástroje. Odjišťovací nástroj zasuňte do zajišťovací západky konektoru do plošného spoje (vidlice).



Zatáhněte za odjišťovací nástroj a vodiče a vytáhněte konektor (zásuvku) z konektoru s vidlicemi.