



Barva: ■ Šedá

Geometrické údaje	
Šířka	1,5 mm / 0.059 palců

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,01 MJ
Hmotnost	0,3 g

Obchodní údaje	
Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454997427
Číslo celního tarifu	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

Declarations of conformity and manufacturer's declarations			Approvals for marine applications		
					
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	38586/B0 BV

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2002-641	

Documentation


Additional Information		Bid Text		
Technical Section	pdf 2240.62 KB	2002-641	19.02.2019	xml 2.56 KB
		2002-641	27.04.2017	doc 23.50 KB
				

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 2002-641	WSCAD Universe 2002-641
	

Pokyny k instalaci

Instalace



Sestava se zkušební zástrčkou L TOPJOB® S:

- Zásuvné zkušební moduly typu L a slepé moduly typu L (max. 10pól.)
- Slepé moduly umožňují přeskakovat svorky.

