

Datový list | Obj. č.: 209-123

Montážní patka se šroubem; Možnost přišroubování ke svorkám s upevňovací přírubou; Šířka 6,4 mm; Šedá

<https://www.wago.com/209-123>



Barva: ■ Šedá

Technické údaje

Způsob montáže	Lišta DIN 35
----------------	--------------

Geometrické údaje

Šířka	6,4 mm / 0.252 palců
Výška	42,3 mm / 1.665 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	4,8 mm / 0.188 palců

Údaje o materiálu

Barva	Šedá
Požární zatížení	0,036 MJ
Hmotnost	1,8 g

Obchodní údaje

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	500 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	CH
GTIN	4017332269513
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 209-123



Documentation

Bid Text

209-123	19.02.2019	xml 2.59 KB	
---------	------------	----------------	---

209-123	18.08.2017	doc 23.00 KB	
---------	------------	-----------------	---

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 209-123



CAE data


WSCAD Universe
209-123




ZUKEN Portal 209-123



Pokyny k instalaci



Svorkovnice s upevňovacími přírubami
Přišroubování montážní patky (209-123).
(Vzdálenost mezi montážními patkami:
cca 25–30 mm.)



Svorkovnice; s upevňovacími přírubami;
pro lištu DIN 35