



Barva: ■ Světle zelená Ilustrační fotografie

Geometrické údaje	
Šířka	1 mm / 0.039 palců
Výška	13 mm / 0.512 palců
Hloubka	14 mm / 0.551 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Nacvakávací

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Světle zelená
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,004 MJ
Hmotnost	0,1 g

Obchodní údaje	
Product Group	4 (Printed Circuit Connectors)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
PU (SPU)	2000 (100) ks
Druh balení	Box
Země původu	CH
GTIN	4017332267632
Číslo celního tarifu	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
BV Bureau Veritas S.A.	IEC 60998	11915/D0 BV

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 236-700	↓

Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2010.85 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 236-700		EPLAN Data Portal 236-700	↓
		ZUKEN Portal 236-700	↓