



Barva: ■ Šedá

Geometrické údaje

Šířka	3 mm / 0.118 palců
Výška	23 mm / 0.906 palců
Hloubka	33,4 mm / 1.315 palců

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,056 MJ
Hmotnost	1,9 g

Požadavky na prostředí

Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C

Obchodní údaje

Product Group	9 (Std Chassis Mt Blocks)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
PU (SPU)	200 (50) ks
Druh balení	Box
Země původu	CH
GTIN	4017332288736
Číslo celního tarifu	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 262-361	↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2240.62 KB	262-361	↓
		19.02.2019	xml 2.55 KB
		262-361	↓
		17.08.2017	doc 23.00 KB

CAD/CAE-Data			
CAD data		CAE data	
2D/3D Models 262-361	↓	EPLAN Data Portal 262-361	↓
		WSCAD Universe 262-361	↓
		ZUKEN Portal 262-361	↓

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Instalace
1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 209-123
Montážní patka se šroubem; Možnost přišroubování ke svorkám s upevňovací přírubou; Šířka 6,4 mm; Šedá