

Datový list | Obj. č.: 236-500

Koncová bočnice; Tloušťka 1 mm; Možnost naklapnutí; Zelená

<https://www.wago.com/236-500>



Barva: ■ Zelená

Ilustrační fotografie

Geometrické údaje

Šířka	1 mm / 0.039 palců
Výška	13 mm / 0.512 palců
Hloubka	14 mm / 0.551 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Nacvakávací
----------------	-------------

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Zelená
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,004 MJ
Hmotnost	0,1 g

Obchodní údaje

Product Group	4 (Printed Circuit Connectors)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
PU (SPU)	2000 (100) ks
Druh balení	Box
Země původu	CH
GTIN	4044918185851
Číslo celního tarifu	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
BV Bureau Veritas S.A.	IEC 60998	11915/D0 BV

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 236-500	

Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 236-500	

CAE data	
EPLAN Data Portal 236-500	
ZUKEN Portal 236-500	

PCB Design	
Symbol and Footprint via SamacSys 236-500	
Symbol and Footprint via Ultra Librarian 236-500	