



Barva: ■ Šedá

Poznámky	
Bezpečnostní informace	Střední tlak, 2,2 N na pól

Elektrické údaje	
Návrhové hodnoty podle IEC/EN	
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
Návrhové hodnoty (upozornění)	Maximální zkušební napětí (dotykový kontakt): 48 V (zkušební hroty nejsou chráněné proti nebezpečnému dotyku)

Návrhové hodnoty podle IEC/EN		Všeobecné informace	
Návrhové hodnoty (upozornění) 2	Maximální zkušební proud (dotykový kontakt): 0,5 A Maximální zkušební proud: 6 A (při spolehlivém zapojení zkušebních hrotů do kontaktních míst)	Zkušební napětí	250 V
		Zkušební proud	0,5 A

Geometrické údaje	
Šířka	5 mm / 0.197 palců
Šířka modulu	5 mm / 0.197 palců

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Požární zatížení	0,098 MJ
Hmotnost	1,1 g



Obchodní údaje	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 8.0	EC002555
ETIM 7.0	EC002555
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454620653
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	5e27976c-2308-4987-a3e6-71e5dd95e7e3
SCIP notification number (Belgium)	75f0f8a5-731a-4c49-918e-50613bd76b62
SCIP notification number (Bulgaria)	1413fe7d-e7a6-4da3-9c93-658b81149295
SCIP notification number (Czech Republic)	e7692d23-2c0b-4bfa-a29d-33d219de35b7
SCIP notification number (Denmark)	e52a1c29-2320-4af7-82c2-1f125cb9780d
SCIP notification number (Finland)	4a6adb3f-620e-4b54-8c4a-186d9f152086
SCIP notification number (France)	f9e0193d-6591-42b2-93a3-dec34553ebf1
SCIP notification number (Germany)	a8082bb8-d64d-4ff3-9a36-89fb1dcc9589
SCIP notification number (Hungary)	dae059c8-fe0f-4b36-a5a2-ad089d9c35db
SCIP notification number (Italy)	b9bc0cbf-c5af-4913-828e-abd8619396cb
SCIP notification number (Netherlands)	fa662b17-ab01-41d4-93f1-0d41d4313519
SCIP notification number (Poland)	c9550a73-223c-4e9d-a635-d0d604a714c0
SCIP notification number (Romania)	26913252-c7b2-4d1c-aa8c-65a117ad545b
SCIP notification number (Sweden)	07ab7ecd-46c0-46b2-b916-96cf164fbaa9

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 249-135	

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2240.62 KB	249-135	19.02.2019
		xml 3.14 KB	
		249-135	17.08.2017
		doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 249-135	WSCAD Universe 249-135
	
	ZUKEN Portal 249-135
	

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Zkoušení a měření


1.1.1.1 Příslušenství pro zkoušení



Obj. č.: 210-136
Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená


Pokyny k instalaci

Instalace



Spojením jednotlivých modulů vytvoříte vícepólový zásuvný zkušební modul.

Zkoušení



Zkoušení pomocí zkušebních modulů na-
klapnutých na svorkovnici – v zapojeném
nebo nezapojeném stavu. Dotykový kon-
takt je opatřený přípojovací technikou CA-
GE CLAMP® (pružinová ocel). Tento způ-
sob zkoušení je proto omezený na ma-
ximální proud 0,5 A.

Vzdálenost mezi zajišťovacími západkami
musí být cca 35–40 mm!



Zkoušení po připojení vodičů.