



Barva: ■ Šedá

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	-	320 V	-
Návrhové rázové napětí	-	4 kV	-
Jmenovitý proud	-	16 A	-

Údaje o připojení

Připojení 1	
Počet pólů	5

Geometrické údaje

Rozteč	5/5,08 mm / 0.197/0.2 palců
Šířka	25,3 mm / 0.996 palců
Hloubka	6,15 mm / 0.242 palců
Přiřazení můstků	1-2-3-4-5

Mechanické údaje

Vhodné	Pro konektory (vidlice a zásuvky) s připojením CAGE CLAMP®
--------	--

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá	
Materiálová skupina	I	
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)	
Třída hořlavosti podle UL94	V0	
Požární zatížení	0,018 MJ	
Hmotnost	1,2 g	

Obchodní údaje		
Product Group	3 (Multi Conn. System)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40	
eCl@ss 9.0	27-14-11-40	
ETIM 8.0	EC000489	
ETIM 7.0	EC000489	
PU (SPU)	100 (25) ks	
Druh balení	Box	
Země původu	DE	
GTIN	4045454565855	
Číslo celního tarifu	85366990990	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Ke stažení

Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 231-905	↓

Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	↓

Pokyny k instalaci


Instalace



Upozornění: Hřebenový můstek zapojte podle symbolu indikujícího směr.
Symbol □ musí směřovat k ovládacímu otvoru.


Notice: Insert jumper bar according to direction of symbols.
□ symbol shows direction to conductor entry.

Kódování




Individuální hřebenové můstky lze vytvořit vylomením kontaktních količků (3 a víc kontaktů).

Instalace




Upozornění: Hřebenové můstky zmenšují průřez vodiče na 1,5 mm² „e“ + „f“.

Můstkové propojení




Inserting a comb-style jumper bar via multi-pole operating tool – with the female or male connector being supported in a suitable holding device.

Instalace



Ovládací nástroj pro hřebenové můstky (231-902)

Aplikace



Konektory (vidlice i zásuvky) lze na dotázání předem osadit hřebenovými můstky.