



Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	35,3 g

Obchodní údaje	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	20 (5) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332133890
Číslo celního tarifu	34039900000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 249-130	

Documentation

Bid Text

249-130	17.05.2017	doc 23.50 KB	↓
249-130	19.02.2019	xml 2.49 KB	↓

CAD/CAE-Data


CAE data

EPLAN Data Portal
249-130



Pokyny k instalaci

Aplikace





Řadové svorky WAGO (do 4 mm² / 12 AWG)

Na každém zaváděcím otvoru: Špičku stříkačky s pastou Alu-Plus postupně zasuňte do každého otevřeného otvoru pro zavedení vodiče.

Pístem stříkačky vytlačte takové množství, **aby pasta Alu-Plus zaplnila všechny otvory pro zavedení vodiče.**

Aplikace





Svítidlové svorky WAGO

Špičku stříkačky s pastou Alu-Plus postupně zasuňte nejprve do kruhového a pak do hranatého otvoru pro zavedení vodiče svítidlové svorky WAGO.

Pístem stříkačky vytlačte takové množství, **aby pasta Alu-Plus zaplnila oba otvory pro zavedení vodiče.**

Upozornění: Pasta není vhodná pro používání při vyšších teplotách!

Aplikace



1. Špičku stříkačky s pastou Alu-Plus postupně zasuňte do každého otevřeného otvoru pro zavedení vodiče.

2. Pístem stříkačky vytlačte takové množství, aby pasta Alu-Plus zaplnila všechny otvory pro zavedení vodiče.