



Barva: ■ Šedá

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovitý proud	15 A
-----------------	------

Geometrické údaje

Šířka	6 mm / 0.236 palců
Výška	9 mm / 0.354 palců
Přířazení můstků	1-2

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,017 MJ
Hmotnost	2,1 g

Obchodní údaje

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	50 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918255615
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení


Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 284-414	↓

Documentation	
Additional Information	Bid Text
Technical Section pdf 2240.62 KB ↓	284-414 27.04.2017 doc 23.00 KB ↓
	284-414 19.02.2019 xml 2.56 KB ↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 284-414 ↓	EPLAN Data Portal 284-414 ↓
	WSCAD Universe 284-414 ↓
	ZUKEN Portal 284-414 ↓




Pokyny k instalaci

Můstkové propojení





Propojení svorek různé velikosti pomocí redukčních můstků.

Můstkové propojení



Redukční propojení z řadových svorek 6 mm² / 10 AWG (řada 282) na 1,5 mm² / 16 AWG (řada 279) pomocí redukčních můstků.	Příklad uspořádání: Redukční propojení z řadových svorek 10/6 mm² (8/10 AWG) na 4/2,5/1,5 mm² (12/14/16 AWG) pomocí redukčních můstků (284-414).	Redukční propojení z řadových svorek 6 mm² / 10 AWG (řada 282) na 1,5 mm² / 16 AWG (řada 279) pomocí redukčních můstků.	Příklad uspořádání: Redukční propojení z řadových svorek 10/6 mm² (8/10 AWG) na 4/2,5/1,5 mm² (12/14/16 AWG) pomocí redukčních můstků (284-414).
---	--	---	--

Můstkové propojení



Redukční propojení z řadových svorek 6 mm² / 10 AWG (řada 282) na 1,5 mm² / 16 AWG (řada 279) pomocí redukčních můstků.

Příklad uspořádání: Redukční propojení z řadových svorek 10/6 mm² (8/10 AWG) na 4/2,5/1,5 mm² (12/14/16 AWG) pomocí redukčních můstků (284-414).

Můstkové propojení pomocí redukčních můstků ze svorek 10 mm² (284-101) na svorky 2,5 mm² (280-101) nebo 1,5 mm² (279-101) přes zadní stranu svorky není možné (viz příklad: svorka A na svorku 11).