



Barva: ■ Šedá

Ilustrační fotografie

Geometrické údaje	
Přiřazení můstků	1-2-3-4-5

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,021 MJ
Hmotnost	6,2 g

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918524278
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 281-485

Download icon

Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf

2240.62 KB

Download icon

Bid Text

281-485

19.02.2019

xml

2.54 KB

Download icon

281-485

28.04.2017

doc

24.00 KB

Download icon

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 281-485

Download icon

CAE data

EPLAN Data Portal 281-485

Download icon

WSCAD Universe 281-485

Download icon

ZUKEN Portal 281-485

Download icon

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Nástroj


1.1.1.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 281-440
Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu; 5x

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení



Propojení hřebenovými můstky.
Hřebenové můstky je nutné vždy zatlačit až na doraz.

Můstkové propojení



4vodičové průchozí svorky, úhlové,
tvorba skupin pomocí hřebenových můstků s 3 kontakty

Můstkové propojení



Základní svorky se zásuvnými moduly,
hřebenové můstky ob svorku,
hřebenový můstek s 3 kontakty

Můstkové propojení



Můstkové propojení rozpojovacích svorek
s čelním zapojením pomocí hřebenových
můstků a 10pól. ovládacího nástroje.