



Barva: ■ Šedá

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	-	800 V	-
Návrhové rázové napětí	-	8 kV	-
Jmenovitý proud	-	25 A	-

Údaje o připojení

Celkový počet připojovacích bodů	2	Připojení 1	
Celkový počet potenciálů	2	Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Počet typů připojení	1	Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců
		Počet pólů	2

Geometrické údaje

Šířka	15 mm / 0.591 palců
Výška	35 mm / 1.378 palců
Hloubka	23,5 mm / 0.925 palců

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Požární zatížení	0,218 MJ
Hmotnost	7,5 g



Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-14-11-10
eCl@ss 9.0	27-14-11-10
ETIM 8.0	EC000398
ETIM 7.0	EC000398
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918819305
Číslo celního tarifu	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
CCA KEMA KEUR  		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7194
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2160584.54
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101145
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 711-132	

Documentation	
Additional Information	
Technical Section	03.04.2019 pdf 2010.85 KB 



CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 711-132	EPLAN Data Portal 711-132
↓	↓
	ZUKEN Portal 711-132
	↓