



Barva: Šedá

Ilustrační fotografie

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	-	800 V	-
Návrhové rázové napětí	-	8 kV	-
Jmenovitý proud	-	25 A	-

Celkový počet připojovacích bodů	10	Připojení 1		
Celkový počet potenciálů	10		Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Počet typů připojení	1		Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců
		Počet pólů	10	

Šířka	75 mm / 2.953 palců
Výška	35 mm / 1.378 palců
Hloubka	23,5 mm / 0.925 palců

Upozornění k údajům o materiálu	
	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Požární zatížení	0,866 MJ
Hmotnost	33,1 g



Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-14-11-10
eCl@ss 9.0	27-14-11-10
ETIM 8.0	EC000398
ETIM 7.0	EC000398
PU (SPU)	15 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918819510
Číslo celního tarifu	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
CCA KEMA KEUR CSA UL®		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7194
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2160584.54
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101145
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 711-140	

Documentation	
Additional Information	
Technical Section	03.04.2019 pdf 2010.85 KB 



CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 711-140	EPLAN Data Portal 711-140
	
	ZUKEN Portal 711-140
	