



Barva: Šedá

Ilustrační fotografie

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	-	800 V	-
Návrhové rázové napětí	-	8 kV	-
Jmenovitý proud	-	25 A	-

Celkový počet připojovacích bodů	8
Celkový počet potenciálů	8
Počet typů připojení	1

Připojení 1	
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců
Počet pólů	8

Šířka	60 mm / 2.362 palců
Výška	35 mm / 1.378 palců
Hloubka	23,5 mm / 0.925 palců

Upozornění k údajům o materiálu	
	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Požární zatížení	0,704 MJ
Hmotnost	27 g



Obchodní údaje		
eCl@ss 10.0		27-14-11-10
eCl@ss 9.0		27-14-11-10
ETIM 8.0		EC000398
ETIM 7.0		EC000398
PU (SPU)		20 ks
Druh balení		Box
Země původu		DE
GTIN		4044918819619
Číslo celního tarifu		85369010000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7194
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2160584.54
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101145
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172
Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 711-158	

Documentation			
Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	



CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 711-158	EPLAN Data Portal 711-158
	WSCAD Universe 711-158
	ZUKEN Portal 711-158