



Barva: Bílá

Technické údaje	
Počet roztečí	1 krát

Geometrické údaje	
Hloubka	18,9 mm / 0.75 palců
Rozteč	3,5/3,81 mm

Mechanické údaje	
Vhodné	Pro řady 734, 2734

Údaje o materiálu	
Barva	Bílá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid zesílený skelnými vlákny (PA 66 GF)
Třída hořlavosti podle UL94	HB
Požární zatížení	0,006 MJ
Hmotnost	0,2 g

Obchodní údaje	
Product Group	3 (Multi Conn. System)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332703253
Číslo celního tarifu	82055980000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Ke stažení

Environmental Product Compliance


Compliance Search

Environmental Product Compliance 734-230 

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 734-230 	ZUKEN Portal 734-230 

Pokyny k instalaci



Inserting a conductor via operating lever.