



Barva: ■ Šedá

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovitý proud 16 A

Geometrické údaje

Šířka	10 mm / 0.394 palců
Výška	3 mm / 0.118 palců
Přířazení můstků	1-2

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,005 MJ
Hmotnost	0,5 g

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	200 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918458283
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 264-402	↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2240.62 KB	264-402 19.02.2019	xml 2.62 KB ↓
		264-402 30.05.2017	doc 23.50 KB ↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 264-402 ↓	EPLAN Data Portal 264-402 ↓
	WSCAD Universe 264-402 ↓
	ZUKEN Portal 264-402 ↓


1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Nástroj
1.1.1.1 Ovládací nástroj




Obj. č.: 280-432
Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu;
2×; Bílá

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení



Propojení hřebenovým můstkem.



Propojení hřebenovým můstkem.