



Barva: ■ Šedá

Geometrické údaje

Šířka	60 mm / 2.362 palců
Výška	5 mm / 0.197 palců
Přřazení můstků	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,046 MJ
Hmotnost	8,2 g

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	50 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918524308
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 281-490	↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2240.62 KB	281-490 19.02.2019	xml 2.54 KB ↓
		281-490 28.04.2017	doc 24.00 KB ↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 281-490 ↓	EPLAN Data Portal 281-490 ↓
	WSCAD Universe 281-490 ↓
	ZUKEN Portal 281-490 ↓


1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Nástroj
1.1.1.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 281-440
Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu; 5×

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení




Propojení hřebenovými můstky.
Hřebenové můstky je nutné vždy zatlačit až na doraz.

Můstkové propojení




4vodičové průchozí svorky, úhlové,
tvorba skupin pomocí hřebenových můstků s 3 kontakty

Můstkové propojení



Základní svorky se zásuvnými moduly,
hřebenové můstky ob svorku,
hřebenový můstek s 3 kontakty

Můstkové propojení



Můstkové propojení rozpojovacích svorek
s čelním zapojením pomocí hřebenových
můstků a 10pól. ovládacího nástroje.