



Barva: ■ Šedá

Elektrické údaje			
Návrhové hodnoty podle IEC/EN		Informace o ochraně proti výbuchu	
Jmenovitý proud	41 A	Jmenovitý proud (Ex e II)	35 A
Geometrické údaje			
Šířka	16 mm / 0.63 palců		
Výška	8 mm / 0.315 palců		
Přřazení můstků	1-3		
Údaje o materiálu			
Upozornění k údajům o materiálu		Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Šedá		
Materiálová skupina	I		
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)		
Třída hořlavosti podle UL94	V0		
Požární zatížení	0,163 MJ		
Hmotnost	3,6 g		
Požadavky na prostředí			
Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C		
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C		



Obchodní údaje	
Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918255356
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption


Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 282-409	

Documentation				
Additional Information		Bid Text		
Technical Section	pdf 2240.62 KB	282-409	19.02.2019	xml 2.51 KB
			28.04.2017	doc 23.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 282-409	EPLAN Data Portal 282-409
	WSCAD Universe 282-409
	ZUKEN Portal 282-409

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení



Další propojování podle požadovaných obvodů umožňují příčné můstky; možnost zkoušení pomocí zkušebního adaptéru (209-170) na straně transformátoru.