



Barva: ■ Šedá

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Geometrické údaje

Přřazení můstků	1-2
-----------------	-----

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,05 MJ
Hmotnost	13,6 g

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	IN
GTIN	4045454074524
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption



Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 284-412	↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2240.62 KB	284-412	↓
		19.02.2019	xml 2.58 KB
		284-412	↓
		19.09.2017	doc 22.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 284-412	EPLAN Data Portal 284-412
↓	↓
	WSCAD Universe 284-412
	↓
	ZUKEN Portal 284-412
	↓

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení	
	
Propojení hřebenovým můstkem. Jednotlivé uspořádání: 125 A Dva můstky zkombinované v jednom kontaktním místě: 100 A	Připojování vodičů 35 mm² (2 AWG) k propojeným svorkám. Šroubové připojení, boční zapojení