



Barva: ■ Šedá

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovitý proud 32 A

Informace o ochraně proti výbuchu

Jmenovitý proud (Ex e II) 26 A

Geometrické údaje

Šířka	6 mm / 0.236 palců
Výška	8 mm / 0.315 palců
Přířazení můstků	1-2

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,01 MJ
Hmotnost	1,8 g

Obchodní údaje

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	200 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918253550
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 281-402


↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf	281-402	xml
	2240.62 KB	19.02.2019	2.49 KB
		281-402	doc
		28.04.2017	23.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 281-402	EPLAN Data Portal 281-402
	WSCAD Universe 281-402
	ZUKEN Portal 281-402

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení



Propojení pomocí příčného můstku.
Můstky je nutné vždy zatlačit až na doraz!