



Barva: ■ Šedá

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovitý proud	24 A
-----------------	------

Geometrické údaje

Šířka	5 mm / 0.197 palců
Výška	8 mm / 0.315 palců
Přířazení můstků	1-2

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,008 MJ
Hmotnost	1,1 g

Obchodní údaje

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	200 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918446624
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 280-402


↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf	280-402	xml
	2240.62 KB	19.02.2019	2.49 KB
		280-402	doc
		27.04.2017	23.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-402	EPLAN Data Portal 280-402
	WSCAD Universe 280-402
	ZUKEN Portal 280-402

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení



Propojení pomocí příčného můstku.
Můstky je nutné vždy zatlačit až na doraz!