



Barva: Oranžová

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN	
Jmenovitý proud	41 A

Geometrické údaje

Šířka	8 mm / 0.315 palců
Výška	8 mm / 0.315 palců
Přířazení můstků	1-2

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Oranžová	
Materiálová skupina	I	
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)	
Třída hořlavosti podle UL94	V0	
Požární zatížení	0,015 MJ	
Hmotnost	2,8 g	

Požadavky na prostředí

Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918396301
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 282-424


↓

Documentation				
Additional Information		Bid Text		
Technical Section	pdf 2240.62 KB			
		282-424	19.02.2019	xml 2.49 KB
		282-424	28.04.2017	doc 23.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 282-424	WSCAD Universe 282-424
	ZUKEN Portal 282-424

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení



Zapojení izolovaného příčného můstku s ochranou proti nebezpečnému dotyku do chráněné zkratovací polohy.



Svorkovnice trvale připravená na zkušební zapojení transformátorů proudů.

