



Barva: ■ Šedá

Geometrické údaje

Šířka	50 mm / 1.969 palců
Výška	4 mm / 0.157 palců
Přiřazení můstků	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Požární zatížení	0,032 MJ
Hmotnost	4,9 g

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	50 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918846097
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 280-490



Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf
2240.62 KB



Bid Text

280-490

27.04.2017

doc
24.00 KB



280-490

19.02.2019

xml
2.54 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 280-490



CAE data

EPLAN Data Portal
280-490



WSCAD Universe
280-490



ZUKEN Portal 280-490



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Nástroj

1.1.1.1 Ovládací nástroj




[Obj. č.: 280-440](#)

Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu;
10x

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení



Propojení hřebenovými můstky.
Hřebenové můstky je nutné vždy zatlačit
až na doraz.

Můstkové propojení



4vodičové průchozí svorky, úhlové,
tvorba skupin pomocí hřebenových můstků s 3 kontakty

Můstkové propojení



Základní svorky se zásuvnými moduly,
hřebenové můstky ob svorku,
hřebenový můstek s 3 kontakty

Můstkové propojení



Můstkové propojení rozpojovacích svorek
s čelním zapojením pomocí hřebenových
můstků a 10pól. ovládacího nástroje.