



Barva: ■ Šedá

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovitý proud 41 A

Informace o ochraně proti výbuchu

Jmenovitý proud (Ex e II) 35 A

Geometrické údaje

Šířka	8 mm / 0.315 palců
Výška	8 mm / 0.315 palců
Přířazení můstků	1-2

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,015 MJ
Hmotnost	2,9 g

Požadavky na prostředí

Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C



Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821343806
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption


Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 282-402	↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2240.62 KB	282-402	19.02.2019 xml 2.48 KB
	↓	282-402	28.04.2017 doc 23.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 282-402	EPLAN Data Portal 282-402
↓	↓
	WSCAD Universe 282-402
	↓
	ZUKEN Portal 282-402
	↓

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení



Propojení pomocí příčného můstku.
Můstky je nutné vždy zatlačit až na doraz!