



Barva: ☒ Stříbrná

Údaje o materiálu	
Barva	Stříbrná
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	60 g

Obchodní údaje	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-14-11-46
eCl@ss 9.0	27-14-11-46
ETIM 8.0	EC001522
ETIM 7.0	EC001522
PU (SPU)	25 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454229771
Číslo celního tarifu	7407100000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 790-191	

Documentation

Bid Text			
790-191	19.02.2019	xml 2.58 KB	↓
790-191	28.11.2018	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 790-191



CAE data
EPLAN Data Portal 790-191
WSCAD Universe 790-191
ZUKEN Portal 790-191



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Připojení stínění

1.1.1.1 Svěrací třmeny stínění



Obj. č.: 790-140
Svěrací třmen stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu

Obj. č.: 790-108
Svěrací třmen stínění; Šířka 11 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 3–8 mm

Obj. č.: 790-208
Svěrací třmen stínění; Šířka 12,4 mm; 3–8 mm

Obj. č.: 790-116
Svěrací třmen stínění; Šířka 19 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 7–16 mm




Obj. č.: 790-216
Svěrací třmen stínění; Šířka 21,8 mm; 6–16 mm

Obj. č.: 790-124
Svěrací třmen stínění; Šířka 27 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 6–24 mm

Obj. č.: 790-220
Svěrací třmen stínění; Šířka 30 mm; 6–20 mm

Pokyny k instalaci



Svěrací třmen stínění měděné přípojnicí ve tvaru U (10 × 3 mm)

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com