



Barva: ☒ Stříbrná

Údaje o materiálu	
Barva	Stříbrná
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	39,2 g

Obchodní údaje	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-14-11-46
eCl@ss 9.0	27-14-11-46
ETIM 8.0	EC001522
ETIM 7.0	EC001522
PU (SPU)	25 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454229788
Číslo celního tarifu	74071000000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 790-192	

Documentation

Bid Text

790-192	19.02.2019	xml 2.60 KB	
790-192	28.11.2018	doc 22.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 790-192



CAE data

EPLAN Data Portal
790-192WSCAD Universe
790-192

ZUKEN Portal 790-192



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Připojení stínění

1.1.1.1 Svěrací třmeny stínění

**Obj. č.: 790-140**

Svěrací třmen stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu

**Obj. č.: 790-108**

Svěrací třmen stínění; Šířka 11 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 3–8 mm

**Obj. č.: 790-208**

Svěrací třmen stínění; Šířka 12,4 mm; 3–8 mm

**Obj. č.: 790-116**

Svěrací třmen stínění; Šířka 19 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 7–16 mm

**Obj. č.: 790-216**

Svěrací třmen stínění; Šířka 21,8 mm; 6–16 mm


**Obj. č.: 790-124**

Svěrací třmen stínění; Šířka 27 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 6–24 mm

**Obj. č.: 790-220**

Svěrací třmen stínění; Šířka 30 mm; 6–20 mm

Pokyny k instalaci



Svěrací třmen stínění měděné přípojnicí ve tvaru U (10 × 3 mm)