



Barva: ☒ Stříbrná

| Údaje o materiálu |          |
|-------------------|----------|
| Barva             | Stříbrná |
| Požární zatížení  | 0 MJ     |
| Hmotnost          | 46,8 g   |

| Obchodní údaje       |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Product Group        | 2 (Terminal Block Accessories) |
| eCl@ss 10.0          | 27-14-11-46                    |
| eCl@ss 9.0           | 27-14-11-46                    |
| ETIM 8.0             | EC001522                       |
| ETIM 7.0             | EC001522                       |
| PU (SPU)             | 25 (1) ks                      |
| Druh balení          | Box                            |
| Země původu          | DE                             |
| GTIN                 | 4045454229795                  |
| Číslo celního tarifu | 85369010000                    |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 790-193

↓

Documentation

| Bid Text |            |                 |  |
|----------|------------|-----------------|--|
| 790-193  | 19.02.2019 | xml<br>2.62 KB  |  |
| 790-193  | 28.11.2018 | doc<br>23.00 KB |  |

CAD/CAE-Data

| CAD data             |  | CAE data                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| 2D/3D Models 790-193 |  | EPLAN Data Portal 790-193 |  |
|                      |  | WSCAD Universe 790-193    |  |
|                      |  | ZUKEN Portal 790-193      |  |

1 Kompatibilní produkty


1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Připojení stínění

1.1.1.1 Svěrací třmeny stínění

|                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                      |
| <b>Obj. č.: 790-140</b><br>Svěrací třmen stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu | <b>Obj. č.: 790-108</b><br>Svěrací třmen stínění; Šířka 11 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 3–8 mm  | <b>Obj. č.: 790-208</b><br>Svěrací třmen stínění; Šířka 12,4 mm; 3–8 mm | <b>Obj. č.: 790-116</b><br>Svěrací třmen stínění; Šířka 19 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 7–16 mm |
|                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                      |
| <b>Obj. č.: 790-216</b><br>Svěrací třmen stínění; Šířka 21,8 mm; 6–16 mm                       | <b>Obj. č.: 790-124</b><br>Svěrací třmen stínění; Šířka 27 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 6–24 mm | <b>Obj. č.: 790-220</b><br>Svěrací třmen stínění; Šířka 30 mm; 6–20 mm  |                                                                                                                      |

Pokyny k instalaci



Svěrací třmen stínění měděné přípojnicí ve tvaru U (10 × 3 mm)

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: [www.wago.com](https://www.wago.com)