



Barva: ■ Stříbrná

Poznámky

Bezpečnostní informace

Nelze použít k připojení ochranného vodiče a odlehčení tahu!

Technické údaje

Bezpečnostní informace

Nelze použít k připojení ochranného vodiče a odlehčení tahu!

Geometrické údaje

Šířka 21,8 mm / 0.858 palců

Údaje o materiálu

Barva	Stříbrná
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	12,3 g
Materiál	Ocel V2A Ušlechtilá ocel Polykarbonát

Obchodní údaje

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-14-11-50
eCl@ss 9.0	27-14-11-50
ETIM 8.0	EC002020
ETIM 7.0	EC002020
PU (SPU)	25 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454077501
Číslo celního tarifu	85369010000



Environmental Product Compliance	
CAS-No.	131651-65-5 144317-44-2 220133-51-7 220689-12-3 25628-08-4 29420-49-3 375-73-5 503155-89-3 507453-86-3 68259-10-9
REACH Candidate List Substance	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	678f6e32-6ffc-4ad8-9284-791a028f25db
SCIP notification number (Belgium)	637372b7-74c7-4098-8258-e74706eaca55
SCIP notification number (Bulgaria)	23674bc6-8fcc-47f3-9b4f-f50e4954711f
SCIP notification number (Czech Republic)	b038c0a8-862f-49c4-8b08-4792ed6dea4e
SCIP notification number (Denmark)	40337a32-6a2c-4d36-9798-a0cc3a7661c2
SCIP notification number (Finland)	e1202307-67d4-4433-874e-faf707454c60
SCIP notification number (France)	f1d2539f-5136-43c6-9c8f-b10b7833e669
SCIP notification number (Germany)	71c1cdcc-83ab-413b-9b47-5b8db8cfeebb
SCIP notification number (Hungary)	62f1750c-ae59-43a7-b040-5ca9beb6371d
SCIP notification number (Italy)	8c183d36-3b32-404c-9d16-0d78b7d27492
SCIP notification number (Netherlands)	175278ba-fd1d-4f8a-8707-0a019b2c33b8
SCIP notification number (Poland)	357fc07e-7b58-493f-a7eb-c9a87a034e63
SCIP notification number (Romania)	84b1e551-f588-4da9-9f11-d4a90f8b2a7b
SCIP notification number (Sweden)	c5c69333-a3c6-4d59-9e47-18e0342728e0

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 790-216

↓

Documentation			
Bid Text			
790-216	19.02.2019	xml 2.69 KB	↓
790-216	18.08.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 790-216	EPLAN Data Portal 790-216
	ZUKEN Portal 790-216

1 Kompatibilní produkty				
1.1 Volitelné příslušenství				
1.1.1 DIN lišta				
1.1.1.1 Připojení stínění				
				
Obj. č.: 790-145 Nosná lišta; Speciální děrování; Délka 1000 mm; Pocínovaná; Stříbrná				
1.1.2 Připojení stínění				
1.1.2.1 Připojení stínění				
   				
Obj. č.: 790-115 Držák se 2 svodovými patkami; Paralelně vůči nosné liště; Délka 125 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Šedá	Obj. č.: 790-113 Držák se svodovou patkou; 90° vůči nosné liště; Délka 45 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Vhodný pro svěrací třmen stínění řady 790; Šedá	Obj. č.: 790-112 Držák se svodovou patkou; Paralelně vůči nosné liště; Délka 25 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Vhodný pro svěrací třmen stínění řady 790-108; 790-116 a svorky pro připojení stínění řady 791-111; 791-117; Šedá	Obj. č.: 790-114 Držák se svodovou patkou; Paralelně vůči nosné liště; Délka 45 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Vhodný pro svěrací třmen stínění řady 790 a svorky pro připojení stínění řady 791; Šedá	
1.1.3 Připojnice N				
1.1.3.1 Montážní příslušenství				
  				
Obj. č.: 210-133 Připojnice; Pocínovaná; Délka 1000 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Bílá	Obj. č.: 790-133 Připojnice; Pocínovaná; Délka 30 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Stříbrná	Obj. č.: 790-134 Připojnice; Pocínovaná; Délka 50 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Stříbrná		
1.1.3.2 Připojení stínění				
   				
Obj. č.: 790-190 Třmen připojnice; Cu 10 mm × 3 mm; Pro 5 V/V; Vhodný pro I/O moduly, řada 750; Stříbrná	Obj. č.: 790-192 Třmen připojnice; Cu 10 mm × 3 mm; Pro 5 V/V; Vhodný pro I/O moduly, řada 750; Stříbrná	Obj. č.: 790-191 Třmen připojnice; Cu 10 mm × 3 mm; pro 8 V/V; Vhodný pro I/O moduly, řada 750; Stříbrná	Obj. č.: 790-193 Třmen připojnice; Cu 10 mm × 3 mm; pro 8 V/V; Vhodný pro I/O moduly, řada 750; Stříbrná	
1.1.4 Značení				
1.1.4.1 Označovač				
   				
Obj. č.: 793-501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	Obj. č.: 793-501/000-005 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	Obj. č.: 793-501/000-024 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	Obj. č.: 793-501/000-006 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	
				
Obj. č.: 793-501/000-012 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	Obj. č.: 793-501/000-007 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	Obj. č.: 793-501/000-017 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	Obj. č.: 793-501/000-023 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	

1.1.4.1 Označovač

 Obj. č.: 793-501/000-002 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	 Obj. č.: 793-5501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	 Obj. č.: 793-5501/000-005 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	 Obj. č.: 793-5501/000-024 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová
 Obj. č.: 793-5501/000-014 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Hnědá	 Obj. č.: 793-5501/000-006 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	 Obj. č.: 793-5501/000-012 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	 Obj. č.: 793-5501/000-007 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá
 Obj. č.: 793-5501/000-017 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	 Obj. č.: 793-5501/000-023 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	 Obj. č.: 793-5501/000-002 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	 Obj. č.: 2009-115 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá
 Obj. č.: 2009-115/000-024 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	 Obj. č.: 2009-115/000-006 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	 Obj. č.: 2009-115/000-012 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	 Obj. č.: 2009-115/000-007 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá
 Obj. č.: 2009-115/000-017 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	 Obj. č.: 2009-115/000-023 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	 Obj. č.: 2009-115/000-002 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	

1.1.4.2 Popisovací pásek

 Obj. č.: 2009-110 Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá
--

Pokyny k instalaci



Svěrací třmeny stínění jsou k dispozici ve třech různých velikostech pro stínění o průměru 3–20 mm.




Stlačte svěrací třmen tak, aby se plně zaji-
stil.




Odstranění svěracího třmenu stínění.




Nasazení svěracího třmenu na speciálně
perforovanou DIN lištu (790-145).
Dejte pozor, abyste při uvolňování pružiny
neměli prst pod třmenem!



Odstranění svěracího třmenu stínění.



Svěrací třmen vytváří kontakt se stíněným
vodičem a speciálně perforovanou DIN
lištou (790-145).



Příklad použití



Značení popisovacím páskem.



Značení pomocí štítků WMB.