



Barva: ■ Stříbrná

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje**Návrhové hodnoty podle IEC/EN**

Jmenovitý proud	76 A
-----------------	------

Geometrické údaje

Rozteč	10 mm / 0.394 palců
Přřazení můstků	1-2-3-4

Mechanické údaje

Vhodné	Pro řadu 745 (16 mm ²) a řadu 2716
--------	--

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Stříbrná
Materiál kontaktů	Slitina mědi
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	7,8 g

Obchodní údaje

Product Group	4 (Printed Circuit Connectors)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	200 (50) ks
Druh balení	Box
Země původu	CH
GTIN	4044918303507
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 745-584

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf
2010.85 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 745-584


↓

CAE data


ZUKEN Portal 745-584

↓


Pokyny k instalaci



Vložení hřebenového můstku.



Chcete-li zasunout hřebenový můstek, zatlačte ho šroubovákem až po doraz – řada 745.



Můstek odstraníte tak, že ho vypáčíte šroubovákem – řada 745.