



Barva: ■ Šedá

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí (III/3)	400 V
Jmenovité rázové napětí (III/3)	6 kV
Jmenovitý proud	24 A

Geometrické údaje

Šířka	24,5 mm / 0.965 palců
Výška	6 mm / 0.236 palců
Přiřazení můstků	1-6

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Požární zatížení	0,017 MJ
Hmotnost	2,3 g

Obchodní údaje

Product Group	17 (TOP JOB Installation Terminal Blocks)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	50 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918271028
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 780-456


↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf	780-456	xml
	2240.62 KB	19.02.2019	2.91 KB
		780-456	doc
		28.04.2017	24.00 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 780-456	EPLAN Data Portal 780-456
	WSCAD Universe 780-456
	ZUKEN Portal 780-456

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení



Stupňovité můstky se hodí pro pro-myšlené zapojování obvodů. Můstky je nutné vždy zatlačit až po doraz!



Stupňovité můstky se hodí pro pro-myšlené zapojování obvodů. Můstky je nutné vždy zatlačit až po doraz!