



Barva: ■ Šedá

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí (III/3)	400 V
Jmenovité rázové napětí (III/3)	6 kV
Jmenovitý proud	24 A

Geometrické údaje

Šířka	34,5 mm / 1.358 palců
Výška	6 mm / 0.236 palců
Přiřazení můstků	1-8

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Požární zatížení	0,024 MJ
Hmotnost	2,7 g

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	50 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918271097
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení


Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 780-458	↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2240.62 KB	780-458 19.02.2019	xml 2.91 KB ↓
		780-458 28.04.2017	doc 24.00 KB ↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 780-458 ↓	EPLAN Data Portal 780-458 ↓
	WSCAD Universe 780-458 ↓
	ZUKEN Portal 780-458 ↓

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení



Stupňovité můstky se hodí pro pro-myšlené zapojování obvodů. Můstky je nutné vždy zatlačit až po doraz!

Stupňovité můstky se hodí pro pro-myšlené zapojování obvodů. Můstky je nutné vždy zatlačit až po doraz!