



Barva: ■ Šedá

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí (III/3)	400 V
Jmenovité rázové napětí (III/3)	6 kV
Jmenovitý proud	32 A

Geometrické údaje

Šířka	29,4 mm / 1.157 palců
Výška	6 mm / 0.236 palců
Přiřazení můstků	1-6

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Požární zatížení	0,019 MJ
Hmotnost	3 g

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	50 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918271042
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 781-456



Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf
2240.62 KB



Bid Text

781-456

19.02.2019

xml
2.91 KB



781-456

28.04.2017

doc
24.00 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 781-456



CAE data

EPLAN Data Portal
781-456



WSCAD Universe
781-456




ZUKEN Portal 781-456



Pokyny k instalaci

Můstkové propojení



Stupňovité můstky se hodí pro pro-
myslené zapojování obvodů. Můstky je
nutné vždy zatlačit až po doraz!



Stupňovité můstky se hodí pro pro-
myslené zapojování obvodů. Můstky je
nutné vždy zatlačit až po doraz!