



Barva: ■ Šedá

Údaje o materiálu	
Barva	Šedá
Požární zatížení	0,157 MJ
Hmotnost	5,2 g

Obchodní údaje	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	50 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332378512
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 790-101

↓

Documentation

Bid Text			
790-101	23.11.2015	doc 21.50 KB	↓
790-101	19.02.2019	xml 2.61 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 790-101



CAE data
WSCAD Universe 790-101
ZUKEN Portal 790-101



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Připojnice N

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 210-133
Připojnice; Pocínovaná; Délka 1000 mm;
Cu 10 mm × 3 mm; Bílá

Obj. č.: 790-134
Připojnice; Pocínovaná; Délka 50 mm; Cu
10 mm × 3 mm; Stříbrná

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Označovač



Obj. č.: 248-501
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Bílá

Obj. č.: 248-501/000-005
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Červená

Obj. č.: 248-501/000-024
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Fialová

Obj. č.: 248-501/000-006
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Modrá



Obj. č.: 248-501/000-012
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Oranžová

Obj. č.: 248-501/000-007
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Šedá

Obj. č.: 248-501/000-017
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Světle zelená

Obj. č.: 248-501/000-023
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Zelená



Obj. č.: 248-501/000-002
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Žlutá

Pokyny k instalaci



Izolované upevňovací bloky pro společný referenční potenciál stínění, nezávisle na potenciálu pouzdra