



Barva: ■ Oranžová

Mechanické údaje

Vhodné	Pro konektory (vidlice) THT
--------	-----------------------------

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Oranžová
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polybutylentereftalát (PBT)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,035 MJ
Hmotnost	1,2 g

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143758055
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 832-500



Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

2010.85 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 832-500




CAE data

ZUKEN Portal 832-500



Pokyny k instalaci

Kódování



Kódování konektoru do plošného spoje
(vidlice) THT zasunutím kódovacího kolíku.