



Barva: ■ Šedá

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí (III/3)	400 V
Jmenovité rázové napětí (III/3)	6 kV
Jmenovitý proud	24 A

Geometrické údaje

Šířka	4,5 mm / 0.177 palců
Výška	6 mm / 0.236 palců
Přířazení můstků	1-2

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,008 MJ
Hmotnost	1,3 g

Obchodní údaje

Product Group	17 (TOP JOB Installation Terminal Blocks)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918270830
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption


Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 780-452	↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2240.62 KB	780-452	19.02.2019
	↓	xml	2.91 KB
		780-452	28.04.2017
		doc	24.00 KB
			↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 780-452	EPLAN Data Portal 780-452
↓	↓
	WSCAD Universe 780-452
	↓
	ZUKEN Portal 780-452
	↓

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení	
	
Stupňovité můstky se hodí pro pro-myšlené zapojování obvodů. Můstky je nutné vždy zatlačit až po doraz!	Stupňovité můstky se hodí pro pro-myšlené zapojování obvodů. Můstky je nutné vždy zatlačit až po doraz!