



Položka obsahuje:

 Obj. č.: 221-412 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 2 vodiče; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 221-413 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 3 vodiče; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 221-415 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 5 vodičů; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 2273-202 40 Spojovací krabicová svorka COMPACT; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm²; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu bílá; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; Transparentní
 Obj. č.: 2273-203 Spojovací krabicová svorka COMPACT; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm²; 3 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu oranžová; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²	 Obj. č.: 2273-204 Spojovací krabicová svorka COMPACT; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm²; 4 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu červená; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 2273-205 Spojovací krabicová svorka COMPACT; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm²; 5 vodičů; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu žlutá; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 2273-208 15 Spojovací krabicová svorka COMPACT; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm²; 8 vodičů; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu světle šedá; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; Transparentní
 Obj. č.: 224-112 2vodičová svítidlová svorka; Tlačítko na straně svítidla; Strana svítidla: pro vš. druhy vodičů; Strana instalace: pro plné vodiče; Řada 224; Max. 2,5 mm²; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm²; Bílá	 Obj. č.: 221-613 5 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 6 mm²; 3 vodičů; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; Transparentní		

Geometrické údaje	
Šířka	260 mm / 10.236 palců
Výška	63 mm / 2.48 palců
Hloubka	155 mm / 6.102 palců



Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	7,67 MJ
Hmotnost	719,4 g

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143781633
Číslo celního tarifu	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 887-960

↓